

Welkom bij MySteel!

U heeft de complete set kantopsluiting gekocht, of zelf een set samengesteld. In deze handleiding leggen we aan u uit hoe u de kantopsluiting kunt monteren. Echter is het afhankelijk van de samenstelling van de set of alle tips en tricks voor u gelden.

Mochten er naar aanleiding van deze handleiding nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Montagetips:

De kantopsluiting heeft een standaard lengte van 1,5 meter of 3 meter. U kunt deze zelf inkorten op de gewenste lengte. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een slijptol.

Voordat u de kantopsluiting in de grond zet dient u eerst de grondpinnen en koppelplaten te monteren:

- U kunt voor alle type kantopsluitingen (geplet, gezet en recht) de grondpinnen en koppelplaten gebruiken t.b.v. de geplette kantopsluiting.
- De grondpinnen en koppelplaten haakt u in de sleuf van de kantopsluiting.
- Voor de extra stevigheid zet u deze vast met zelftappers. Hiervoor gebruikt u een boormachine. U hoeft hier geen gaten voor te boren. De zelftappers zijn zelf borend.
- We adviseren om minimaal 5 cm van de kantopsluiting in de grond te zetten. De zelftappers zitten dan ook volledig onder de grond waardoor u hier niets van ziet.
- Zorg ervoor dat u op de plek waar de kantopsluiting komt eerst een gleuf in de grond maakt.
- U zet vervolgens de kantopsluiting in de grond door met een hamer op het uitstekende gedeelte van de grondpin te tikken.

